

CADRE ET GRILLE CARREE CONCAVE/PLATE - TRAFIC INTENSE | E 600

Marque INJEQ®



cadre carré



articulation



Verrouillage

NORME
NM 10-9-001
EN 124



DESCRIPTION

Dispositif de couronnement composé de cadre et grille concave ou plate

Grille à double articulation indétachable et système de verrouillage par barreaux élastiques et serrure

Joint en polyéthylène amortisseur aux 4 coins, protège du bruit et réduit les vibrations

Cadre carré muni, pour l'ancrage, de pattes de scellement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 5, Classe E600

Dstinés aux routes à trafic intense et aux voies ou zones soumises à des charges particulièrement élevées

REVETEMENT

Surface avec motif antidérapant

Revêtement par peinture noire bitumineuse

MATIERE

Fonte ductile (FGS 500-7) suivant la norme ISO 1083

OPTION

Verrouillage optionnel pour sécuriser la grille par ajout d'un verrou à clé spéciale

Marquage personnalisé à la demande

DIMENSIONS

Référence	Forme de la grille	dimension hors cadre	Dimension de la grille	hauteur du cadre
		(mm)		
FTM-E600-2	plate/concave	930x930	800x800	100

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs
Dimensions en mm

