

Marque FOZ®

ROBINETTERIE EN LAITON POUR BRANCHEMENT

Robinet d'arrêt à tournant sphérique, avant (ou après) compteur équerre femelle écrou prisonnier, raccord à serrage extérieur

- 20x3/4
- 25x3/4
- 32x3/4
- 32x1



Robinet d'arrêt à tournant sphérique, avant (ou après) compteur droit femelle écrou prisonnier

- 15x3/4
- 20x1
- 25x1 1/4
- 30x1 1/2



Robinet avant compteur

Robinet TCE (tête cachée entrée)

- Robinet TCE
- 1/2x3/4
  - 3/4x1
  - 1 1/4x1 1/12
  - 1 1/2x2



- Robinet TCE
- 1/2
  - 3/4
  - 1 1/4
  - 1 1/2



Robinet après compteur

Robinet d'arrêt à manette MF à écrou prisonnier

- 1/2x3/4
- 3/4x1
- 1 1/4x1 1/12
- 1 1/2x2



Robinet d'arrêt à manette FF

- 1/2
- 3/4
- 1 1/4
- 1 1/2



clapet et raccord compteur

Raccord compteur 2 pièces à visser avec et sans trou de plombage

Douille / Écrou

- 1/2 - 3/4
- 3/4 - 1"
- 1" - 1"1/4
- 1"1/4 - 1"1/2
- 1"1/2 - 2"
- 2" - 2"1/2



Clapet anti-retour en laiton avec filetage femelle à l'intérieur des deux côtés



- 1/2
- 3/4
- 1"1/4
- 1"1/2

Caractéristiques

Robinetterie de branchement en laiton conforme à la norme EN12165

Filetages conformes aux normes DIN 2999/259 ISO 7.1/228

Pression de fonctionnement admissible : 16 Bar